


RAVNA OBRNJENA STREHA
 POHODNA OPTIMO skin SEAL STREHA
 BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
 DILATACIJA, M 1:10

10.18.2.05



SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN*xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN*xps* 300-L
5. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
7. FIBRAN*xps* ETICS
8. PLOČEVINASTA KAPA DILATACIJE
9. FASADNI OMET
10. MEHKA IZOLACIJA

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN*skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN*tape* 2SEAL-2-sided
- točka 3. – Izdelava po projektu